

NEW COLLECTION

OUTDOOR LIVING

La nostra selezione di prodotti Made in Italy
per creare i Tuoi ambienti esterni



calestanihome





THE
outdoor
ALCHEMIST

ANTRACITE
ANTHRACITE ANTHRACIT ANTRACITA

Time to...

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

Pergotenda®
Maestro

Time to be creative

it Un prodotto, molteplici identità.
en One product, multiple identities.
fr Un produit, multiples identités.
de Ein Produkt, mehrere Identitäten.
es Un producto, múltiples identidades.
nl Eén product, een gevarieerde identiteit.





it Maestro è un prodotto che guarda al futuro dell'outdoor con un approccio innovativo e plurimo, per dare la scelta più ampia a chi vuole vivere il proprio outdoor con soluzioni d'avanguardia e stile inconfondibile.

en Maestro is a product which looks to the future of the outdoors with an innovative and varied approach in order to give the broadest choice to those who wish to live the outdoors with avant-garde solutions and a unique style.

fr Maestro est un produit avant-gardiste de l'outdoor, innovant et aux multiples facettes, qui offre un large éventail de choix aux amateurs de plein air qui souhaitent profiter de leur extérieur grâce à des solutions de pointe avec un style inimitable.

de Maestro ist ein zukunftsorientiertes, innovatives und vielfältiges Produkt für den Außenbereich, das denjenigen die draussen leben genießen möchten einzigartige und stilvolle Lösungen bietet.

es Maestro es un producto que mira hacia el futuro de la decoración de exteriores con un enfoque innovador y polifacético, para ampliar el abanico de opciones a aquellas personas que quieran que las zonas exteriores de sus casas cuenten con soluciones vanguardista y con un estilo inconfundible.

nl Maestro is een op de toekomst gericht, innovatief en veelzijdig product dat een unieke en vooruitstrevende oplossing biedt voor wie in stijl van het buitenleven wil genieten.

it La configurazione principale di Maestro è autoportante in alluminio, e la copertura può essere dotata di telo scorrevole a impacchettamento oppure di lamelle orientabili.

en The main configuration of Maestro is self-supporting aluminum and the coverage can be equipped with sliding foldable canvas or adjustable blades.

fr La configuration principale de Maestro est une structure autoportante en aluminium, dont la couverture peut être pourvue d'une toile coulissante ou de lames orientables.

de Die Hauptkonfiguration von Maestro ist eine freistehende Struktur aus Aluminium, mit ein- und ausfahrbarer Faltmarkise oder mit beweglichen Lamellen.

es La configuración principal de Maestro es autoportante de aluminio. La cubierta puede contar con un toldo deslizante plegable o lamas orientables.

nl De basis configuratie van de Maestro is een uit aluminium opgebouwde vrijstaande structuur waarbij het dakgedeelte kan voorzien worden van een vouwdoek of van oriënteerbare lamellen.





it

Nella versione Pergotenda®, il telo può essere:

- dotato di tubi calandrati, per un aspetto curvo di grande dinamismo, particolarmente efficace nella gestione dell'acqua piovana
- teso con distanziali
- trapezoidale alternato.

en

In the Pergotenda® version, the canvas can be:

- equipped with calendered tubes for a very dynamic curved appearance, particularly efficient in the management of rain water
- tightened with spacers
- alternating trapezoidal.

fr

Dans la version Pergotenda®, la toile peut être :

- équipée de tubes arcués, pour une apparence incurvée d'un grand dynamisme, particulièrement efficace dans la gestion des eaux de pluie
- tendue avec des entretoises
- trapézoïdale alternée.

de

Bei der Version Pergotenda® kann das Tuch Folgendes sein:

- mit kalandrierten Rohren ausgestattet werden, um eine gebogene Form mit großer Dynamik zu kreieren, besonders effizient für die Verwaltung des Regenwassers
- mit Abstandhaltern gespannt werden
- trapezförmig und abwechselnd sein.

es

En la versión Pergotenda®, la lona puede ser:

- puede equiparse con tubos calandrados, para lograr una imagen con curvas que genere dinamismo, muy eficaz para canalizar el agua de lluvia
- se puede tensar con espaciadores
- puede incorporar una elaboración trapezoidal.

nl

In de versie Pergotenda® is het volgende doek mogelijk:

- worden voorzien van gebogen doekbuizen, die het doek haar dynamische vorm geven en die tevens bijzonder effectief zijn in functie van een goede waterafvoer
- strak gespannen worden dmv afstandhouders
- in trapeziumvorm worden geconfectioneerd.





it La possibilità di arrivare fino a 700 x 700 cm nel modello a 3 guide con distanziali o telo trapezoidale, senza necessità di pilastro centrale e con telo unico rende Maestro particolarmente competitiva e certamente originale.
Il trave frontale alto solo 25 cm, la gronda rientrante alta 12 cm, gli screen integrati e la connessione trave colonna senza carter completano le caratteristiche uniche del prodotto, conferendo estrema pulizia alle linee, tipica del modo Corradi di pensare l'outdoor.

en The option to reach up to 700 x 700 cm in the 3-runner-model with spacers or trapezoidal canvas, without needing a central pillar and with a single canvas makes Maestro particularly competitive and certainly original.
The 25 cm frontal beam, the 12 cm hight retreated gutter, the integrated screens and the column-beam connection without any carter complete the unique characteristics of the product, providing extreme neatness to the lines, typical of the Corradi way of outdoor thinking.

fr La capacité d'atteindre 700 x 700 cm sur le modèle à 3 glissières avec entretoises ou avec une toile trapezoidale, sans la nécessité d'un pilier central et avec une toile unique, rend Maestro particulièrement compétitif et original. Le profil frontal de 25 cm, la gouttière (12 cm) rentrante, les fermetures verticales intégrées et la jonction profils-pilier sans carter complètent les caractéristiques uniques du produit, ce qui donne des lignes extrêmement épurées, typiques des extérieurs signés Corradi.

de Eine Struktur mit trapezförmigem Gewebe bzw Abstandhaltern und 3 Schienen kann eine Fläche von 700 x 700 cm überdachen, dies ohne mittlere Stütze.

Das einteilige Gewebe macht Maestro besonders wettbewerbsfähig und wirklich original. Der Rahmen ist nur 25 cm hoch, die zurückliegende Dachrinne 12 cm, die integrierten Senkrechtmarkisen und die Verbindung der Rahmen und Pfosten vervollständigen die einzigartigen Eigenschaften des Produktes. Sie betonen auch die filigrane Struktur, die typisch ist für Corradi.

es La posibilidad de cubrir hasta una superficie de 700 x 700 cm en el modelo de 3 guías con espaciadores o con toldo trapezoidal, sin la necesidad de un pilar central y con un único toldo hacen que Maestro sea un producto realmente competitivo y original. La viga frontal de solo 25 cm, el canalon (12 cm) que retrocede, los cierres verticales integrados y la conexión entre la viga y la columna sin cárter complementan las singularidades de este producto, que cuenta con líneas muy puras, características de la forma de interpretar los espacios exteriores de Corradi.

nl De optie om oppervlaktes tot 700 x 700 cm te overdekken maakt de versie met 3 geleiders met gespannen doek dmv afstandhouders of met trapezium doek uniek in zijn soort. Bovendien wordt het doek in deze versie steeds uit 1 deel geconfectioneerd wat de Maestro uiterst concurrentieel maakt.

Het 25 cm hoge kader, de 12 cm terugliggende goot, de geïntegreerde screens en de kolom-kader verbinding zonder afdekkap vervolledigen de unieke eigenschappen van het product en benadrukken de strakke lijnen die typerend zijn voor de wijze waarop Corradi over het buitenleven denkt.



it Jazz Version con gronda cromata.

en Jazz version with chrome gutter.

fr Jazz version avec gouttière chromée.

de Jazz Version mit verchromter Regenrinne.

es Jazz version con canalón cromado.

nl Jazz version met verchromde afvoergoot.







it Screen integrati.
 en Integrated screens.
 fr Fermetures verticales intégrées.
 de Integrierte Senkrechmarkisen.
 es Cierres verticales integrados.
 nl Geïntegreerde screens.

it Entrambe le configurazioni - telo o lamelle - rendono possibile accoppiare le strutture senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi a coprire efficacemente e in modo elegante anche superfici considerevoli.

en Both of the configurations - canvas or blades - allows one to pair the structures without doubling the pillar and being able to efficiently and elegantly cover large surfaces as well.

fr Les deux configurations - toile ou lames - permettent d'associer les structures sans doubler le pilier, afin d'arriver à couvrir les grandes surfaces de manière efficace et élégante aussi.

de Beide Konfigurationen - Gewebe oder Lamellen - bieten die Möglichkeit Anlagen zu koppeln ohne die Zahl der Pfosten zu verdoppeln. So kann eine große Fläche einfach und elegant überdacht werden.


es Ambas configuraciones, con toldo o lamas, permiten la posibilidad de emparejar las estructuras sin duplicar los pilares, logrando cubrir de manera eficaz y elegante las superficies más extensas.

nl Beide configuraties - doek of lamellen - kunnen zonder verdubbeling van het aantal kolommen gekoppeld worden, waardoor het mogelijk is om ook grote oppervlaktes op elegante wijze te overdekken.



Pergotenda®
Palladia®

Time to
draw
'en plein air'



it Design di carattere.
en Design of character.
fr Design de caractère.
de Charaktervolles Design.
es Design con carácter.
nl Karakteristiek Design.



it Realizzata in alluminio e acciaio inox, Palladia® è una Pergotenda® ancorata a parete dal design deciso ed essenziale.

en Made of aluminum and stainless steel, Palladia® is a wall-mounted Pergotenda® with a well-defined and essential design.

fr Fabriquée en aluminium et en acier inoxydable, Palladia® est une Pergotenda® fixée à un mur, avec un design solide et dynamique.

de Hergestellt aus Aluminium und Edelstahl, ist Palladia® eine Pergotenda® mit Wandbefestigung und einem aussagekräftigen und essenziellen Design.

es Realizada en aluminio y acero inoxidable, Palladia® es una Pergotenda® adosada a la pared, de diseño fuerte y vital.

nl Palladia®, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is een Pergotenda® met een eenvoudig doch uitgesproken karakter die aan de muur is verankerd.



it Quando aperta sul perimetro, la sua struttura enfatizza le linee dei nodi anteriori, mentre utilizzando le chiusure perimetrali, Palladia® esprime un carattere del tutto nuovo, accattivante e innovativo.


en When open around the perimeter, its structure emphasizes the lines of the front nodes, whereas using the lateral closures, Palladia® reveals an entirely new, captivating and innovative character.

fr Quand elle est ouverte sur le périmètre, sa structure met l'accent sur les lignes frontales de jonction, tandis qu'en utilisant les fermetures périmétrales, Palladia® exprime un caractère entièrement nouveau, captivant et innovant.

de In offener Position betont die Struktur die Linien der Knotenpunkte. Werden die Seiten von Palladia® geschlossen, so erhält diese einen völlig neuen, und innovativen Charakter.

es Cuando está abierta acerca del perímetro, su estructura hace hincapié en las primeras líneas de los nodos, mientras que utilizando los cierres perimetrales, Palladia® expresa un carácter totalmente nuevo, fascinante e innovador.

nl In de open stand benadrukt de structuur de lijnen van de knooppunten. Als de zijden van Palladia® gesloten zijn, geeft de structuur uiting aan een geheel nieuw, opvallend en innovatief karakter.







it Senza chiusure/screen.
 en Without fasteners/screen.
 fr Sans fermetures/écran.
 de Ohne Verschlüsse/Screen.
 es Sin cierres/pantalla.
 nl Zonder sluitingen/schermen.



it Con chiusure/screen.
 en With fasteners/screen.
 fr Avec fermetures/écran.
 de Mit Verschlüssen/Screen.
 es Con cierres/pantalla.
 nl Met sluitingen/schermen.



Pergotenda®
Exyl



Time to taste summer

it Apertamente minimalista.
en Openly minimalist.
fr Ouvertement minimaliste.
de Unverblümt minimalistisch.
es Abiertamente minimalista.
nl Openlijk minimalistisch.





it Fusione tra minimalismo e praticità, Exyl è una Pergotenda® addossata o freestanding, disponibile solo in piano, senza chiusure.

en A fusion between minimalism and practicality, Exyl is a freestanding or wall-mounted Pergotenda® available in flat version only, without screens.

fr Fusion entre minimalisme et fonctionnalité, Exyl est une Pergotenda® autoportante ou adossée à un mur de soutien, disponible dans la version horizontale, sans écran.

de Exyl verbindet Minimalismus und Funktionalität: die Pergotenda® ist angebaut oder freistehend erhältlich, nur in flacher Ausführung, ohne screen.

es Fusionando minimalismo y practicidad, Exyl es una Pergotenda® autoportante o adosada a una pared de soporte, disponible en plano, sin pantalla.

nl Exyl, de samensmelting van minimalistisch en praktisch, is een aangebouwde of vrijstaande Pergotenda®. Uitsluitend verkrijgbaar in de vlakke versie, zonder schermen.



it Nella versione Freestanding, i pilastri sono in acciaio strutturale per una migliore resistenza meccanica e le movimentazioni sono nascoste all'interno della trave creata con un innovativo profilo in alluminio.


en In the Freestanding version, the pillars are made of structural steel for improved mechanical strength and the controls are hidden inside the beam created with an innovative aluminum profile.

fr Les piliers de la version autoportante sont fabriqués en acier structurel pour une résistance mécanique améliorée et les mécanismes d'actionnement sont cachés à l'intérieur de la poutre créée avec un profil innovant en aluminium.

de In der freistehenden Ausführung sind die Pfosten zur Gewährleistung einer besseren mechanischen Belastbarkeit in Strukturstahl ausgeführt, die Antriebe befinden sich im inneren des innovativen Aluminiumträgers.

es Los pilares de la versión Freestanding están hechos de acero estructural para una mayor resistencia mecánica y los controles están ocultos en el interior de la viga creada con un perfil innovador de aluminio.

nl De staanders van de vrijstaande versie zijn gemaakt van structureel staal die een grotere mechanische weerstand bieden. De bewegingsmechanismen zijn verborgen in de balk met een innovatief profiel van aluminium.





Pergotenda®
B-Space

Time to
explore nature



it Più spazio per vivere l'outdoor.
en More space to live the outdoors.
fr Plus d'espace pour vivre le plein air.
de Mehr Raum für das Leben im Freien.
es Más espacio para vivir el exterior.
nl Meer ruimte voor het buitenleven.



it Realizzata in alluminio e ancorata a una parete di supporto, B-Space può arrivare a 9 metri di sporgenza e coprire quindi anche ampie superfici. Questo rende la struttura ideale anche per il settore contract.

en Made of aluminum and anchored to a supporting wall, B-Space is a Pergotenda® designed to cover large surfaces, with a projection of up to 9 m. This makes the structure ideal also for the commercial market.

fr Réalisée en aluminium et fixée à un mur de support, B-Space peut présenter une avancée jusqu'à 9 m et par conséquent couvrir de grandes surfaces, adaptant parfaitement cette structure au secteur CHR.

de B-Space ist eine, an einer Unterkonstruktion befestigte Pergotenda® aus Aluminium mit einer Auskragung bis zu 9 m. Sie ist also für die Überdachung großer Flächen entwickelt worden, ideal auch für den Gastronomiebereich.

es Realizada de aluminio y adosada a una pared de soporte, B-Space es una Pergotenda® con una salida de hasta 9 m, lo que le permite cubrir amplias superficies. Esto hace de la estructura una solución ideal también para el sector contract.

nl B-Space, gemaakt van aluminium en verankerd aan de steunmuur, kan maximaal 9 meter uitsteken en dus ook grote oppervlakken overdekken. Daarom is deze structuur ook ideaal voor de commerciële sector.





it Sintesi di design pulito, forza strutturale e resistenza, Pergotenda® B-Space può essere dotata di chiusure perimetrali per vivere l'outdoor molti mesi all'anno.

en With its clean design, structural strength and durability for outdoor use, Pergotenda® B-Space can be fitted with side closures for outdoor living several months a year.

fr Synthèse de design épuré, de force structurelle et de résistance, Pergotenda® B-Space peut être dotée de fermetures périmétrales pour allonger la saison d'utilisation.

de Pergotenda® B-Space ist die Synthese von straffem Design, Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Sie kann seitlich verschlossen werden, wodurch sich die Nutzungszeit der Outdoor-Fläche auf alle Jahreszeiten verlängert.

es Síntesis de diseño esencial, solidez estructural y resistencia a los agentes atmosféricos, Pergotenda® B-Space puede estar equipada con cierres perimétricos para vivir el exterior durante muchos meses del año.

nl Pergotenda® B-Space wordt gekenmerkt door een strak design, structurele sterkte en resistentie en kan worden uitgerust met sluitbare zijden zodat diverse maanden per jaar kan worden genoten van het buitenleven.





Impact®

Time to create with alchemy

it Impact® e soluzioni speciali.
en Impact® and special solutions.
fr Impact® et solutions spéciales.
de Impact® und sonder-Lösungen.
es Impact® y soluciones especiales.
nl Impact® en speciale oplossingen.



it Impact® è il sistema di copertura brevettato da Corradi, composto da un telo impermeabile denominato Eclissi*, che scorre su apposite guide ed è sostenuto da tubi in alluminio.

en Impact® is Corradi's patented covering system composed of a water-proof canvas called Eclissi*, which runs on special runners and is supported by aluminum tubes.

fr Impact® est le système de couverture brevetée Corradi, composée d'une toile imperméable - dénommée Eclissi* - qui glisse sur des rails et est soutenue par des tubes en aluminium.

de Impact® ist das von Corradi kreierte, patentierte Überdachungssystem bestehend aus einem wasserdichten Tuch Eclissi*, das über passende Führungen aus- und eingefahren wird und von Aluminiumrohren unterstützt wird.

es Impact® es el sistema de cobertura patentado por Corradi, compuesto por un toldo impermeable - denominado Eclissi* - que se desplaza sobre guías especiales y está sostenido por tubos de aluminio.

nl Impact® is het gepatenteerde daksysteem van Corradi bestaande uit een waterdicht doek met de naam Eclissi*, dat loopt over specifieke geleiders en door aluminium buizen wordt ondersteund.

it * Eclissi di serie. Altri tessuti opzionali.
en * Eclissi standard. Other optional fabrics.
fr * Eclissi standard. Autres tissus en option.
de * Eclissi, serienmäßig Andere, zur Wahl stehende Gewebe.
es * Eclisside serie. Otros tejidos opcionales.
nl * Eclissistandaard geleverd. Optioneel zijn andere weefsels verkrijgbaar.

COLORI | COLORS | COLORIS | FARBEN | COLORES | KLEUREN

Struttura | Structure | Structure
Struktur | Estructura | Structuur

A **M** **I** **B** **G** **B+** **T** **10** **SP** **GS** **DB** **N** **RAL** **AL**

TESSUTI | FABRICS | TISSUS | GEWEBE | TEJIDOS | TEXTIEL

ECLISSI		STAM 6002	
LAC 650 SL		SOLTIS 86	
PRECONTRAI		SOLTIS W96 (waterproof)	



it Telo teso.
 en Taught canvas.
 fr Toile tendue.
 de Gespanntes Gewebe.
 es Lona tensada.
 nl Gespannen doek.



it Telo teso con distanziali.
 en Taught canvas with spacers.
 fr Toile tendu avec entretoises.
 de Gespanntes Gewebe mit Distanzhaltern.
 es Lona tensada con espaciadores.
 nl Gespannen doek met afstandhouders.



it Utilizzato su tutte le strutture Corradi, Impact® può essere applicato anche a pergolati o strutture preesistenti.
 en Installed on all Corradi structures, Impact® can also be used with pre-existing pergolas or other structures.
 fr Installé sur toutes les structures Corradi, Impact® peut être appliqué également à des pergolas ou des structures préexistantes.
 de Impact® wird in alle Strukturen von Corradi verwendet, und kann auch in bauseitige Pergolen oder Strukturen integriert werden.
 es Instalato en todas las estructuras Corradi, Impact® también puede ser colocado en pérgolas o estructuras preexistentes.
 nl Impact® wordt gebruikt in alle structuren van Corradi en kan ook worden toegepast op reeds bestaande pergola's of structuren.



it Telo lasco.
 en Slack canvas.
 fr Toile à vague.
 de Durchhängendes Gewebe.
 es Lona floja.
 nl Doorhangend doek.

it Telo trapezoidale.
 en Trapezoidal canvas.
 fr Toile trapézoïdale.
 de Trapezförmiges Gewebe.
 es Lona trapezoidal.
 nl Trapeziumvormig doek.



it Soluzioni speciali.
en Special solutions.
fr Solutions spéciales.
de Sonder-Lösungen.
es Soluciones especiales.
nl Speciale oplossingen.





Colori | Colors | Coloris Farben | Colores | Kleuren

Alluminio | Aluminum | Aluminium | Aluminium | Aluminio | Aluminium

VERNICIATO | PAINTED | PEINT | LACKIERTES | PINTADO | GELAKT

MAT | MATT | MATES | MATTE | MATE | MAT

B BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT RAL 9010	I AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR RAL 1013	G GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS GRIJS RAL 7035	B+ BIANCO PLUS WHITE PLUS BLANC PLUS WEISS PLUS BLANCO PLUS WIT PLUS RAL 9016
RAL® A RICHIESTA ON DEMAND SUR DEMANDE AUF ANFRAGE A PETICIÓN OP AANVRAAG			
TEXTURE			
T TITANIO TITANUM TITANE TITAN TITANIO TITAAN	A ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTHRAZIT ANTRACITA ANTRACIET	10 COR 10	M MARRONE BROWN BRUN MARRON MARRÓN BRUIN RAL 8019
GS GRIGIO SCURO DARK GREY GRIS FONCÉ DUNKELGRAU GRIS OSCURO DONKERGRIJS RAL 7016	SP SALT & PEPPER	B BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT RAL 9010	DB DARK BRONZE
N NOTTE NIGHT NUIT NACHT NOCHE NACHT RAL 9005	RAL® A RICHIESTA ON DEMAND SUR DEMANDE AUF ANFRAGE A PETICIÓN OP AANVRAAG		

LUCIDO | GLOSS | BRILLANT | GLÄNZEND | BRILLANTES | GLANZEND

B BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT RAL 9010	I AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR RAL 1013	G GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS GRIJS RAL 7035	M MARRONE BROWN BRUN MARRON MARRÓN BRUIN RAL 8019
RAL® A RICHIESTA ON DEMAND SUR DEMANDE AUF ANFRAGE A PETICIÓN OP AANVRAAG			

Tubi | Tubes | Tubes | Rohre | Tubos | Buizen

MAT | MATT | MATES | MATTE | MATE | MAT

B BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT RAL 9010	I AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR RAL 1013	G GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS GRIJS RAL 7035
--	---	---

Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. | Differences in color tonalities may occur and depend on the reproduction technique. | Toute différence éventuelle de tonalité est due à technique de reproduction. | Eventuelle Farbunterschiede sind drucktechnisch bedingt. | Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción. | Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.

Legno | Wood | Bois | Holz | Madera | Hout

C CASTAGNO CHESTNUT CHÂTAIGNIER KASTANIE CASTAÑO KASTANJE	N NOCE WALNUT NOYER NUSS NOGAL WALNOOT	A ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTHRAZIT ANTRACITA ANTRACIET	B BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT RAL 9010
I AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR RAL 1013	G GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS GRIJS RAL 7035	RAL® A RICHIESTA ON DEMAND SUR DEMANDE AUF ANFRAGE A PETICIÓN OP AANVRAAG	

Tessuti | Fabrics | Tissus | Geweben | Tejidos | Textiel

ECLISSI

BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR	GRIGIO GREY GRIS GRAU GRIS GRIJS
LAC 650 SL		
BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR	KHAKI CHIARO PALE KHAKI KAKI CLAIR KHAKI HELL CAQUI CLARO LICHT KAKI
GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLAIR HELLGRAU GRIS CLARO LICHTGRIJS	GRIGIO SCURO DARK GREY GRIS FONCÉ DUNKELGRAU GRIS OSCURO DONKERGRIJS	

PRECONTRAI NT 502 SATIN

BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	SABBIA SAND SABLE SANDFARBEN ARENA ZANDKLEURIG	CHAMPAGNE
LAMPONE RASPBERRY FRAMBOISE HIMBEERE FRAMBUESA FRAMBOOS	GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIERRE STEIN-GRAU GRIS PIEDRA STEENGRIJS	GRIGIO CANNA DI FUCILE GUNMETAL GREY GRIS CANON DE FUSIL METALL-GRAU GRIS METALIZADO STAALGRIJS

SOLTIS 86

BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	ARGENTO / CIPRIA SILVER/PALE PINK ARGENT / ROSE PÂLE SILBER / PU DER PLATA/ ROSADO PÁLIDO ZILVER/POEDERKLEURIG	TITANIO TITANUM TITANE TITAN TITANIO TITAAN
GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIERRE STEIN-GRAU GRIS PIEDRA STEENGRIJS	SABBIA SAND SABLE SANDFARBEN ARENA ZANDKLEURIG	

SOLTIS W96 WATERPROOF

BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR	SABBIA SAND SABLE SANDFARBEN ARENA ZANDKLEURIG
GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLAIR HELLGRAU GRIS CLARO LICHTGRIJS	GRIGIO SCURO DARK GREY GRIS FONCÉ DUNKELGRAU GRIS OSCURO DONKERGRIJS	

STAM 6002 NON BLACKOUT

BIANCO WHITE BLANC WEISS BLANCO WIT	AVORIO IVORY IVOIRE ELFENBEIN MARFIL IVOOR	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLAIR HELLGRAU GRIS CLARO LICHTGRIJS
GRIGIO MEDIO MEDIUM GREY GRIS MOYEN MITTELGRAU GRIS MEDIO MIDDENGRIJS		



Classificazione resistenza al vento | Wind resistance classification

Classement resistance au vent | Windwiderstand Klassifikation

Clasificación de resistencia al viento | Windkracht klasse

CLASSE EN 13561:2015 EN 13561:2015 CLASS CLASSE EN 13561:2015 KLASSE EN 13561:2015 CLASE EN 13561:2015 KLASSE EN 13561:2015		0	1	2	3	4	5	6
PRESSIONE NOMINALE DEL VENTO NOMINAL WIND PRESSURE PRESSION NOMINALE DU VENT NOMINALER WINDDRUCK PRESIÓN NOMINAL DEL VIENTO NOMINALE WINDDRUK	(N/m²)	0	40	70	110	170	270	400
VELOCITÀ DEL VENTO WIND VELOCITY VITESSE DU VENT WINDGESCHWINDIGKEIT	(m/s)	0	8	11	13	16	21	25
VELOCIDAD DEL VIENTO WINDSNELHEID	(km/h)	0	29	38	48	59	75	91
GRADO BEAUFORT BEAUFORT DEGREE DEGRÉ BEAUFORT GRAD BEAUFORT GRADO BEAUFORT BEAUFORT NIVEAU		0	4	5	6	7	8	9
RANGE VELOCITÀ VENTO RANGE OF WIND VELOCITY GAMME VITESSE DU VENT WINDGESCHWINDIGKEITSBEREICH RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO WIND SNELHEID SCHAAL	(km/h)		20 - 29	30 - 39	40 - 50	51 - 62	63 - 75	76 - 87
SITUAZIONE AMBIENTALE ENVIRONMENTAL CONDITIONS SITUATION ENVIRONNEMENTALE SITUATION DES UMFELDES SITUACIÓN AMBIENTAL OMSCHRIJRING		Vento moderato Moderate breeze Vent modéré Mäßiger Wind Viento moderado Matig	Vento teso Fresh breeze Vent soutenu Starker Wind Viento tenso Vrij krachtig	Vento fresco Strong breeze Vent frais Frischer Wind Viento fresco Krachtig	Vento forte Strong wind Vent fort Kräftiger Wind Viento fuerte Hard	Burrasca Fresh gale Bourrasque Stürmischer Wind Borrasca Stormachtig	Burrasca forte Strong gale Forte bourrasque Sturm Borrasca fuerte Storm	

Garanzia | Warranty | Garantie

Garantie | Garantía | Garantie



10 YEARS	ALLUMINIO ALUMINUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO ALUMINIUM	
5 YEARS	LEGNO WOOD BOIS HOLZ MADERA HOUT	TESSUTI FABRICS TISSUS GEWEBE TEJIDOS TEXTIEL
	MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE MANUAL OPERATING MECHANISMS MÉCANISMES D'ACTIONNEMENT MANUELS BEWEGUNGSMECHANISMEN FÜR HANDBEDIENUNG MECANISMOS DE MANIPULACIÓN MANUAL BEWEGINGSMECHANISMEN MANDBEDIENING	MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS MOTOREN EN ELECTRISCHE COMPONENTEN

- it

Le garanzie di Corradi non sono a scalare, valgono cioè al **100%** per tutta la durata dichiarata. Tuttavia esse sono valide solo in caso di corretta manutenzione del prodotto.
- en

The Corradi warranty does not diminish, it remains **100%** valid throughout its stated duration. However, it is valid only if the product is properly maintained.
- fr

Les garanties de Corradi ne sont pas dégressives ; elles sont valables à **100%** sur toute la durée déclarée. Toutefois, elles ne sont valables que si la maintenance du produit a été correctement effectuée.
- de

Die Corradi Garantien sind nicht gestaffelt und gelten deshalb **100%** über die gesamte, angegebene Garantiezeit. Sie sind jedoch nur bei korrekter Produktwartung gültig.
- es

Las garantías de Corradi no son decrecientes, tienen validez al **100%** por la duración declarada. Sin embargo, las mismas son válidas solo cuando se realiza el correcto mantenimiento del producto.
- nl

De garanties van Corradi nemen niet in waarde af. Ze zijn dus **100%** geldig, zolang ze duren. Ze zijn echter uitsluitend geldig als het product correct wordt onderhouden.

NEVE SNOW NEIGE SCHNEE NIEVE SNEEUW	Pergotenda® non può essere garantita al carico neve. Pergotenda® cannot be guaranteed for snow load. Pergotenda® ne peut être garanti pour la charge de neige. Pergotenda® garantiert nicht die Schneelast. Pergotenda® no se puede garantizar para la carga de nieve. Het draagvermogen van Pergotenda® bij sneeuw wordt niet gegarandeerd.
--	---




Bioclimatics

Time to...


THE
outdoor
ALCHEMIST

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

Bioclimatics Plus



Direzione di rotazione delle lamelle
Blades direction of rotation
Sens de rotation des lames
Drehrichtung der Lamellen
Dirección de la rotación de las lamas
Draairichting van de lamellen



it Le pergole bioclimatiche Corradi sono strutture outdoor in alluminio, provviste di una copertura con lamelle frangisole orientabili mediante un radiocomando o, in alcuni casi, manualmente. La rotazione delle lamelle crea un ambiente particolarmente confortevole in tutte le stagioni, poiché a seconda dell'inclinazione è possibile controllare luce solare e grado di ventilazione naturale nell'ambiente sottostante, regolando quindi la temperatura.

en Corradi's bioclimatic pergolas are aluminum outdoor structures equipped with orientable blades that can be rotated by remote control or, in some cases, manually. The rotation of the blades creates an environment that is particularly comfortable in all seasons, as by changing their inclination you can control the sunlight and the degree of natural ventilation in the environment below, thereby adjusting the temperature.

fr Les pergolas bioclimatiques Corradi sont des structures en aluminium pour l'extérieur, équipées d'une couverture à lames brise-soleil orientables avec une télécommande ou, dans certains cas, manuellement. La rotation des lames crée un climat particulièrement confortable en toute saison, car leur inclinaison permet d'ajuster l'ensoleillement et l'intensité de ventilation naturelle dans l'espace couvert, maîtrisant ainsi sa température.

de Die bioklimatischen Pergolen von Corradi sind Outdoor-Strukturen aus Aluminium, die mit Sonnenschutzlamellen ausgestattet sind. Sie können über eine Fernbedienung oder, in einigen Fällen, auch manuell betätigt werden. Die drehbaren Lamellen schaffen in jeder Jahreszeit ein besonders komfortables Ambiente, da das Sonnenlicht anhand der unterschiedlichen Neigung kontrolliert wird, der darunter liegende Bereich natürlich belüftet wird und damit die Temperatur reguliert wird.

es Las pérgolas bioclimáticas Corradi son estructuras exteriores de aluminio, provistas de una cobertura con lamas de protección solar orientables mediante un radiocontrol o, en algunos casos, manualmente. La rotación de las lamas crea un ambiente particularmente cómodo en todas las estaciones, ya que según la inclinación es posible controlar la luz solar y el grado de ventilación natural en el ambiente subyacente, regulando, de esta manera, la temperatura.

nl De bioklimatische pergola's van Corradi zijn buitenstructuren van aluminium, voorzien van een dak van zonnewerende lamellen die verstelbaar zijn met behulp van afstandsbediening of in sommige gevallen handmatig. Dankzij de rotatie van de lamellen kan een zeer comfortabele omgeving gecreëerd worden in elk seizoen, omdat u afhankelijk van de invalshoek zelf de mate van zonlicht en natuurlijke ventilatie in de onderliggende ruimte kunt bepalen, en dus de temperatuur kunt regelen.



it In questo modo si crea un microclima personalizzato sulle proprie esigenze, mentre a lamelle chiuse lo spazio è protetto dalle intemperie. Alla grande praticità del prodotto, Corradi ha voluto abbinare un tocco di design inconfondibile e soluzioni tecniche all'avanguardia, in un elegante mix tra funzionalità ed estetica.

en This creates a custom microclimate to meet your needs, while with the blades fully closed the space below is protected from the weather. Corradi has combined this great practicality with its unmistakable Sense of design and cutting-edge technical solutions, creating an elegant mix of functionality and style.

fr Ce système permet donc de créer un microclimat en fonction des exigences personnelles, et quand les lames sont fermées, l'espace est protégé des intempéries. Corradi a souhaité allier à la fonctionnalité de ses produits l'esthétisme d'une touche de design unique et des solutions techniques de pointe, créant ainsi une élégante fusion entre ingéniosité et style.

de Dadurch entsteht ein Mikroklima, das den persönlichen Wünschen entspricht, und bei schlechtem Wetter können die Lamellen geschlossen werden. Corradi hat versucht die Funktionalität über bahnbrechende technische Lösungen mit einem schönen Design zu kombinieren.

es Esto crea un microclima personalizado según las propias exigencias, mientras que con las lamas cerradas el espacio queda protegido de la intemperie. A la gran practicidad del producto, Corradi ha deseado añadir un toque de diseño inconfundible y soluciones técnicas de vanguardia, en una elegante combinación entre funcionalidad y estética.

nl Hierdoor ontstaat een microklimaat dat voldoet aan de persoonsijke behoeften van de gebruiker, terwijl de gesloten lamellen bescherming bieden tegen de weersinvloeden. Naast het gebruikersgemak waar dit product over beschikt, heeft Corradi ook voorzien in een vleugje stijlvol design en geavanceerde technische oplossingen met een elegante mix van functionaliteit en esthetiek.



Bioclimatic Maestro

Time to garden



it Un prodotto, molteplici identità.
en One product, multiple identities.
fr Un produit, multiples identités.
de Ein Produkt, mehrere Identitäten.
es Un producto, múltiples identidades.
nl Eén product, een gevarieerde identiteit.



it Maestro è un prodotto che guarda al futuro dell'outdoor con un approccio innovativo e plurimo, per dare la scelta più ampia a chi vuole vivere il proprio outdoor con soluzioni d'avanguardia e stile inconfondibile.

en Maestro is a product which looks to the future of the outdoors with an innovative and varied approach in order to give the broadest choice to those who wish to live the outdoors with avant-garde solutions and a unique style.

fr Maestro est un produit avant-gardiste de l'outdoor, innovant et aux multiples facettes, qui offre un large éventail de choix aux amateurs de plein air qui souhaitent profiter de leur extérieur grâce à des solutions de pointe avec un style inimitable.

de Maestro ist ein zukunftsorientiertes, innovatives und vielfältiges Produkt für den Außenbereich, das denjenigen die draussen leben genießen möchten einzigartige und stilvolle Lösungen bietet.

es Maestro es un producto que mira hacia el futuro de la decoración de exteriores con un enfoque innovador y polifacético, para ampliar el abanico de opciones a aquellas personas que quieran que las zonas exteriores de sus casas cuenten con soluciones vanguardista y con un estilo inconfundible.

nl Maestro is een op de toekomst gericht, innovatief en veelzijdig product dat een unieke en vooruitstrevende oplossing biedt voor wie in stijl van het buitenleven wil genieten.



it La configurazione principale di Maestro è autoportante in alluminio, e la copertura può essere dotata di telo scorrevole a impacchettamento oppure di lamelle orientabili.

en The main configuration of Maestro is self-supporting aluminum and the coverage can be equipped with sliding foldable canvas or adjustable blades.

fr La configuration principale de Maestro est une structure autoportante en aluminium, dont la couverture peut être pourvue d'une toile coulissante ou de lames orientables.

de Die Hauptkonfiguration von Maestro ist eine freistehende Struktur aus Aluminium, mit ein- und ausfahrbarer Faltmarkise oder mit beweglichen Lamellen.

es La configuración principal de Maestro es autoportante de aluminio. La cubierta puede contar con un toldo deslizante plegable o lamas orientables.

nl De basis configuratie van de Maestro is een uit aluminium opgebouwde vrijstaande structuur waarbij het dakgedeelte kan voorzien worden van een vouwdoek of van oriënteerbare lamellen.





it Nella versione di Maestro a lamelle orientabili, il trave è alto solo 25 cm, la gronda è a filo e le dimensioni massime del modulo singolo sono 470 x 620,5 cm. Gli screen sono integrati e la pulizia delle linee estrema.

en For the version of Maestro with adjustable blades, the beam is only 25 cm height, the gutter is aligned and the maximum dimensionsof the single module are 470 x 620,5 cm. The screens are integrated and the neatness of the lines is extreme.

fr Dans la version de Maestro à lames orientables, le profil est 25 cm seulement, la gouttière non-saillante et les dimensionsmaximales du module individuel sont de 470 x 620,5 cm. Les fermetures verticales sont intégrées et les lignes sont d'une pureté extrême.

de Maestro mit drehbaren Lamellen hat eine Rahmenhöhe 25 cm und eine gleichlaufende Dachrinne. Die Höchstabmessungen des einzelnen Moduls betragen 470 x 620,5 cm. Auch in diesem Fall werden die Senkrechtmarkisen integriert und wird die filigrane Struktur betont.

es En la versión Maestro con lamas orientables, la viga frontal es sólo de 25 cm, el canalón alineado y las dimensiones máximas de cada módulo son 470 x 620,5 cm. Los cierres están integrados y se conserva la pureza de líneas.

nl In de Maestro versie met kantelbare lamellen, is het kader 25 cm hoog met evenwijdige afvoergoot, en bedragen de maximale afmetingen van de afzonderlijke module 470 x 620,5 cm. De screens zijn geïntegreerd en hierdoor worden de strakke lijnen benadrukt.

it Le lamelle si orientano fino a 140° ed è possibile sceglierne la direzione di apertura in base al grado di luce o di ombra che si desidera avere all'interno.

en The blades can be turned up to 140° and it is possible to choose the direction in which they open based on the amount of light or shadow one wishes to have on the inside.

fr Les lames s'orientent jusqu'à 140° et il est possible d'en choisir le Sens d'ouverture, selon le degré de lumière ou d'ombre que vous souhaitez avoir à l'intérieur.

de Die Lamellen sind um 140° drehbar und es ist möglich, die Drehrichtung zu wählen, je nachdem man Sonnenlichteinstrahlung oder Sonnenschutz haben möchte.

es Las lamas se pueden orientar hasta 140° y se puede elegir la dirección de apertura en función del ángulo con la que incida la luz o la sombra que se desee tener.

nl De lamellen zijn tot 140° verstelbaar en het is mogelijk om de richting van de opening te bepalen op basis van de gewenste hoeveelheid zon of schaduw die men binnen wenst te hebben.





it Quando completamente chiusa, la copertura superiore è resistente alla pioggia: l'acqua viene eliminata dalle gronde integrate e i pilastri fungono da pluviali.

en When completely closed, Maestro is water resistant: the water is drained by integrated gutters and the pillars act as drainpipes.

fr Quand elle est complètement fermée, la couverture supérieure résiste à la pluie : l'eau est éliminée par les avant-toits intégrés et les piliers servent à évacuer l'eau de pluie.

de Wenn die Lamellen geschlossen sind, wird das Wasser über integrierte Rinnen abgeleitet und dienen die Pfosten als Fallrohre.

es Cuando está completamente cerrada, la cubierta superior es resistente a la lluvia: el agua se elimina por los canalones integrados, y los pilares actúan como tubos de bajada.

nl De bovenste kap van de motor is bestand tegen regen wanneer deze volledig gesloten is: het water wordt tegen gehouden door geïntegreerde goten en pilaren die als afvoer van de regen fungeren.

it Screen integrati.

en Integrated screens.

fr Fermetures verticales intégrées.

de Integrierte Senkrechtmarkisen.

es Cierres verticales integrados.

nl Geïntegreerde screens.



it Il motore di Maestro è nascosto alla vista e le lamelle, quando completamente aperte, rimangono visibili all'esterno per soli 9,5 cm.

en The motor of Maestro is hidden from view and the blades - when fully open - remain visible on the exterior side exceeding the total height by only 9,5 cm.

fr Le moteur du modèle Maestro n'est pas visible et les lamelles restent visibles à l'extérieur sur 9,5 cm seulement, quand elles sont complètement ouvertes.

de Der Motor des Maestro ist in die Struktur versteckt und die Lamellen haben einen Überstand von nur 9,5 cm - wenn völlig geöffnet.

es El motor de Maestro está oculto a la vista y las lamas, cuando están completamente abiertas, permanecen visibles en el exterior sólo por 9,5 cm.

nl De motor van de Maestro is aan het zicht onttrokken en wanneer de lamellen volledig geopend zijn, blijven ze aan de buitenkant voor maar 9,5 cm zichtbaar.



it Maestro è disponibile in tutte le colorazioni e finiture già a catalogo Corradi e in alcune interessanti combinazioni bicolor, che conferiscono al prodotto un design accattivante e inaspettato.

en Maestro is available in all colors and finishes in the Corradi catalog and also in some interesting bicolor combinations which give the product a captivating and unexpected design.

fr Maestro est disponible dans toutes les couleurs et finitions déjà présentes dans le catalogue Corradi et dans quelques associations bicolores intéressantes, qui confèrent au produit un design séduisant et surprenant.

de Maestro ist in allen Farben und Ausführungen aus dem Corradi Katalog verfügbar und zusätzlich gibt es verschiedene zweifarbige interessante Kombinationen, die dem Produkt ein fesselndes und unerwartetes Design verleihen.

es Maestro está disponible en todos los colores y acabados del catálogo de Corradi y en algunas combinaciones bicolor muy interesantes, que dotan al producto de un diseño atractivo y original.

nl Maestro is beschikbaar in alle kleuren en met alle afwerkingen die reeds zijn opgenomen in de Corradi brochure en in een aantal interessante bi-color combinaties, die het product voorzien van een aantrekkelijk en onverwacht design.



it Maestro può incorporare luci led nelle lamelle. È possibile anche posizionare le luci direttamente nel perimetro della struttura, creando atmosfere intime e suggestive, per non rinunciare a vivere l'outdoor anche di sera.

en Maestro can incorporate LED lights into the blades. It is also possible to position the lights directly in the frame of the structure, creating intimate and suggestive atmospheres so that you don't have to give up living your outdoors at night.

fr Maestro peut incorporer des éclairages LED dans les lames. Il est également possible de positionner les lumières directement dans le périmètre de la structure, pour créer une ambiance intime, afin de profiter de son extérieur le soir aussi.

de LED-Beleuchtung kann in die Lamellen integriert werden. So wird eine intime und gemütliche Atmosphäre geschaffen, wenn man abends das Outdoor-Leben genießt.

es Maestro puede incorporar luces LED en las lamas. También es posible instalar luces directamente en el perímetro de la estructura, creando una atmósfera íntima y sugerente, para no renunciar a los espacios exteriores de tu hogar ni siquiera de noche.

nl LED verlichting kan in de lamellen worden geïntegreerd. Het is ook mogelijk om de lampen direct in de omtrek van de structuur aan te brengen, waardoor een intieme en suggestieve sfeer wordt gecreëerd en het ook 's avonds mogelijk is om te genieten van het buitenleven.





it Entrambe le configurazioni - telo o lamelle - rendono possibile accoppiare le strutture senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi a coprire efficacemente e in modo elegante anche superfici considerevoli.

en Both of the configurations - canvas or blades - allows one to pair the structures without doubling the pillar and being able to efficiently and elegantly cover large surfaces as well.

fr Les deux configurations - toile ou lames - permettent d'associer les structures sans doubler le pilier, afin d'arriver à couvrir les grandes surfaces de manière efficace et élégante aussi.

de Beide Konfigurationen - Gewebe oder Lamellen - bieten die Möglichkeit Anlagen zu koppeln ohne die Zahl der Pfosten zu verdoppeln. So kann eine große Fläche einfach und elegant überdacht werden.

es Ambas configuraciones, con toldo o lamas, permiten la posibilidad de emparejar las estructuras sin duplicar los pilares, logrando cubrir de manera eficaz y elegante las superficies más extensas.

nl Beide configuraties - doek of lamellen - maken het mogelijk om de structuren te koppelen zonder verdubbeling van het aantal staanders, waardoor het mogelijk is om ook grote oppervlakken op elegante wijze te overdekken.



Bioclimatic
Alba

Time to plan



it Qualità e concretezza.
en Quality and function.
fr Qualité et concrétisation.
de Qualität und Konkretheit.
es Calidad y funcionalidad.
nl Kwaliteit en duidelijkheid.



it Alba è una pergola bioclimatica dotata di lamelle in alluminio, orientabili tramite un radiocomando fino a 150°, che permettono di regolare la quantità di luce e di aria desiderata.

en Alba is a bioclimatic pergola fitted with aluminum blades that can be oriented up to 150° using a wireless control to adjust light and ventilation.

fr Alba est une pergola bioclimatique équipée de lames en aluminium, orientables au moyen d'une radiocommande jusqu'à 150°, en mesure de régler la quantité de lumière et d'air voulue.

de Alba ist eine bioklimatische Pergola mit Aluminium-Lamellen, die über eine Fernbedienung bis zu 150° gedreht werden können. So kann die gewünschte Sonnenlichteinstrahlung und Luftmenge reguliert werden.

es Alba es una pérgola bioclimática dotada de lamas de aluminio, orientables de hasta 150° mediante un mando a distancia, que permiten regular la cantidad de luz y aire deseada.

nl Alba is een bioklimatische pergola voorzien van aluminium lamellen die maximaal 150° kunnen draaien met behulp van een afstandsbediening. Daarmee kan de gewenste hoeveelheid licht en lucht worden geregeld.





it Quando completamente chiusa, la copertura superiore è resistente alla pioggia e l'acqua viene eliminata dalle gronde integrate nei pilastri. Le lamelle sono curve e pensate per convogliare l'acqua ai lati anche quando vengano aperte dopo un temporale.


en When completely closed, the upper cover is water resistant and the water is drained by a gutter system integrated in the pillars. Blades are convex and meant to channel water toward the sides even when they are opened after a rainstorm.

fr Complètement fermée, la couverture supérieure est résistante contre la pluie et l'eau s'écoule à travers les chéneaux intégrés aux piliers. Les lames sont convexes et peuvent canaliser l'eau vers les côtés, même si elles sont ouvertes après un orage.

de Wenn die Lamellen geschlossen sind, wird das Wasser über in den Pfosten integrierte Regenrinnen abgeleitet. Die Lamellen sind gebogen und wurden so entwickelt, dass das Wasser seitlich abläuft, auch wenn die Lamellen nach einem Gewitter geöffnet werden.

es Cuando está completamente cerrada, la cubierta superior es resistente a la lluvia y el agua se elimina mediante canalones integrados a las columnas. Las lamas son convexas y pueden canalizar el agua hacia los laterales incluso al abrirlas después de una tormenta.

nl Het dak is, wanneer gesloten, bestendig tegen regen. Het regenwater wordt afgevoerd door de afvoergoten die in de standers zijn opgenomen. De lamellen zijn gebogen. Hierdoor vervoeren ze het water naar de zijkanten, ook wanneer ze na een onweersbui worden geopend.



it La struttura di Alba è composta da due profili differenti: quello frontale, montato in parallelo alle lamelle può contenere una gronda, quello longitudinale, perpendicolare alle lamelle, è sempre dotato di gronda e di un rompigoccia che limita lo sgocciolamento dell'acqua. E per una protezione maggiore è possibile completare Alba con le chiusure Corradi.

en Alba's structure is made up of two different profiles: the front one, parallel to the blades, can contain a gutter system; the longitudinal one, perpendicular to the blades, is always provided with a gutter system and a drip guard that limits water dripping. For more protection you can complete Alba with Corradi's closures.

fr La structure d'Alba se compose de deux profils différents : celui frontal, posé en parallèle aux lames, peut contenir un chéneau, celui longitudinal, perpendiculaire aux lames, est toujours doté de chéneau et d'un casse-goutte pour limiter l'écoulement de l'eau. Pour une protection accrue, il est possible de compléter l'Alba avec les fermetures Corradi.

de Der Rahmen der Alba besteht aus zwei unterschiedlichen Profilen: dem parallel zu den Lamellen montierten Frontprofil, das auch eine Regenrinne enthalten kann; dem senkrecht zu den Lamellen liegenden Längsprofil, das stets mit einer Regenrinne und einer Abtropfkante versehen ist, die das Tropfen verhindert. Die Pfosten der Alba müssen nicht unbedingt an der Ecke der Anlage positioniert werden. Um einen besseren Sicht- und Sonnenschutz zu erreichen, können seitlich Corradi-Verschlüsse vorgesehen werden.

es La estructura de Alba está formada por dos perfiles diferentes: el frontal, montado en paralelo a las lamas puede incluir una gárgola, el longitudinal, perpendicular a las lamas está dotado siempre de gárgola y de un rompegotas que limita el goteo del agua. Y para una protección mayor, Alba se puede completar con los cierres de Corradi.

nl De structuur van Alba bestaat uit twee verschillende profielen: het voorprofiel, dat parallel aan de lamellen is geplaatst, kan een afvoergoot bevatten; het profiel in de lengterichting, dat haaks op de lamellen is geplaatst, is tevens voorzien van een afvoergoot en een anti drop system dat voorkomt dat het regenwater kan druppelen. En voor nog meer bescherming kan Alba worden uitgerust met de screens van Corradi.





it Alba riflette una grande attenzione in termini di qualità, semplicità costruttiva, flessibilità di impiego e solidità generale su cui Corradi pone da sempre l'accento. Con un design lineare ed evergreen, Alba è adatta agli stili architettonici tradizionali così come ai più moderni o contemporanei, e può essere posata in diversi modi: autoportante con quattro pilastri, montata in facciata con pilastri frontali, integrata o in appoggio a vani esistenti, senza pilastri verticali (Alba Liberty).

en Alba shows great attention to quality, construction simplicity, flexibility of use and general solidity, all characteristics that Corradi has always been focused on. With a linear and evergreen design, Alba suits all traditional as well as latest modern and contemporary architectural styles, and can be installed in different ways: self-supporting with four pillars, wall-mounted with front pillars, integrated or resting on existing rooms, without vertical pillars (Alba Liberty).

fr Alba signifie une attention importante en termes de qualité, facilité de construction, flexibilité d'utilisation et stabilité générale : depuis toujours les priorités de Corradi. Grâce à un design linéaire et intemporel, Alba s'adapte aussi bien aux styles architecturaux traditionnels qu'à ceux plus modernes et contemporains, et offre plusieurs modalités de pose : à structure autoportante avec quatre piliers, installée en façade avec piliers frontaux, intégrée ou en appui aux espaces existants, sans piliers verticaux (Alba Liberty).

de Alba bedeutet Qualität, Design, einfachen Zusammenbau, Einlatzflexibilität und Stabilität: Faktoren, auf die Corradi seit jeher Wert legt. Dank ihres einfachen und innovativen Designs passt sich die bioklimatische Pergola sowohl an die traditionellen als auch an die modernsten oder zeitgenössischen Baustile an. Die Pergola bietet verschiedene Einlatzmöglichkeiten: freistehend mit vier Säulen, an der Fassade befestigt, integrierte Montage in bauseitigen Konstruktionen, ohne Pfosten (Alba Liberty).

es Alba destina gran atención a calidad, simplicidad de construcción, flexibilidad de uso y solidez general, aspectos que, desde siempre, Corradi ha destacado. Con un diseño lineal y atemporal, Alba se adapta a los estilos arquitectónicos tradicionales como así también a los más modernos o contemporáneos; se puede instalar de diferentes maneras: autoportante con cuatro columnas, montada en la fachada con columnas frontales, integrada o en apoyo a espacios existentes, sin columnas verticales (Alba Liberty).

nl Alba weerspiegelt grote aandacht op het gebied van kwaliteit, eenvoudige constructie, flexibel gebruik en soliditeit waar Corradi om bekend staat. De bioklimatische pergola Alba heeft een lineair en tijdloos design. Alba past niet alleen perfect bij traditionele bouwstijlen, maar ook bij de meest hedendaagse of moderne bouwstijlen. Alba kan op diverse manieren worden geplaatst: zelfdragend met vier staanders, gemonteerd op de gevel met staanders aan de voorkant, in of tegen bestaande ruimtes, zonder verticale staanders (Alba Liberty).





it Alba può essere accoppiata fino a raggiungere le dimensioni di 600 x 605 cm senza pilastri intermedi. Il motore di Alba, montato sul lato longitudinale, è dotato di un carter di protezione che supera l'altezza totale della struttura di 13 cm. Le lamelle, quando completamente aperte, rimangono visibili all'esterno superando l'altezza totale di 9,5 cm.

en Alba can be connected until reaching the dimensions of 600 x 605 cm, with no need of intermediate pillars. Alba's motor, fitted on the longitudinal side, is provided with a protection case that exceeds by 13 cm the total height of the structure. If blades are set to fully open position, they remain visible on the exterior side exceeding the total height by 9,5 cm.

fr Alba peut être combinée jusqu'à atteindre les dimensions de 600 x 605 cm, sans aucun pilier intermédiaire. Le moteur d'Alba, installé du côté longitudinal, est équipé d'un carter de protection dépassant de 13 cm la structure totale. Les lames complètement ouvertes restent visibles à l'extérieur en dépassant de 9,5 cm la hauteur totale.

de Alba kann bis zum 600 x 605 cm ohne Zwischenpfosten gekoppelt werden. Der an der Längsseite montierte Motor der Alba ist mit einer Schutzabdeckung versehen, welche die Gesamthöhe der Struktur um 13 cm überschreitet. Falls vollständig geöffnet, haben die Lamellen einen Überstand von 9,5 cm über die Gesamthöhe der Struktur.

es Alba se puede integrar hasta alcanzar las dimensiones de 600 x 605 cm, sin columnas intermedias. El motor de Alba, montado en el lado longitudinal, está dotado de cárter de protección que supera la altura total de la estructura de 13 cm. Cuando están completamente abiertas, las lamas están a la vista del exterior, superando la altura total de 9,5 cm.

nl Alba kan worden gekoppeld tot een afmeting van 600 x 605 cm zonder tussenstaanders. De motor van Alba is gemonteerd aan de zijde in lengterichting en is voorzien van een beschermkap die 13 cm boven de totale hoogte van de structuur uitsteekt. De volledig geopende lamellen zijn aan de buitenkant zichtbaar en steken met 9,5 cm boven de totale hoogte uit.



it Per continuare a vivere lo spazio esterno anche di sera, si può optare per l'illuminazione a LED montata nelle lamelle. L'illuminazione può essere regolata per ridurre l'intensità luminosa a seconda della situazione.

en To carry on enjoying your outdoor space even in the evening, you can choose LED lighting that can be fitted in the blades. Lights can be adjusted to reduce intensity according to the situation.

fr Pour exploiter l'espace extérieur le soir aussi, on peut choisir l'éclairage RVB installé dans les lames. L'éclairage peut être gradué aussi pour réduire l'intensité lumineuse selon le scénario.

de Um auch abends den Außenbereich genießen zu können, kann man die in den Lamellen integrierte LED-Beleuchtung wählen. Diese Beleuchtung ist dimmbar.

es Para seguir viviendo el espacio exterior también de noche, se puede optar por la iluminación de LED montada en las lamas. La iluminación se puede regular para reducir la intensidad luminosa según la situación.

nl Kies voor led-verlichting in de lamellen om ook 's avonds van uw ruimte buiten te kunnen genieten. De verlichting kan worden geregeld om de intensiteit afhankelijk van de situatie te veranderen.



Bioclimatic
Eteria

Time to play



it Praticità contemporanea.
en Contemporary comfort.
fr Praticité contemporaine.
de Zeitgenössischer Komfort.
es Practicidad contemporánea.
nl Praktisch hedendaags.



it Eteria, figlia del Sole e della ninfa Climene. Nasce da questa leggenda il nome della pergola bioclimatica manuale firmata Corradi, sobria nelle caratteristiche e nobile nelle radici. In alluminio e dotata di lamelle orientabili fino a 120°, Eteria non necessita di elettricità per la movimentazione.

en Eteria, daughter of the Sun and the nymph Clymene. This myth is the inspiration for the manually-operated bioclimatic pergola by Corradi, featuring a simple and refined design with noble roots. Built in aluminum and fitted with adjustable blades up to 120°, Eteria requires no electricity for opening and closing.

fr Eteria était la fille du Soleil et de la nymphe Clymène. C'est de cette légende que la pergola bioclimatique manuelle signée Corradi tient son nom, car comme elle, son apparente sobriété a de nobles origines. Les lames orientables en aluminium d'Eteria pivotent sur leur axe jusqu'à 120° sans commande électrique.

de Eteria, die Tochter des Sonnengottes und der Nympe Clymene. Dieser Legende entspringt der Name der manuell betätigten bioklimatischen Pergola von Corradi, eine vom Design her einfache Konstruktion mit edlen Wurzeln. Bis 120 Grad drehbare Alulamellen benötigen für das Verstellen keine Elektrizität.

es Eteria, hija del Sol y de la ninfa Clímene. De esta leyenda nace el nombre para la pérgola bioclimática de accionamiento manual de Corradi, sobria en sus características pero de raíces nobles. Eteria, realizada en aluminio y con lamas orientables de hasta 120°, no necesita electricidad para funcionar.

nl Eteria, de dochter van de Zon en de nimf Clymene. Deze legende is de oorsprong van de naam van de handbediende bioklimatische pergola van Corradi. Een eenvoudig doch nobel model. Gemaakt van aluminium met lamellen die maximaal 120° kunnen draaien. Eteria kan zonder elektriciteit worden bewogen.



it Le lamelle sono piane, per conferire la massima pulizia e linearità alla struttura. Disponibile in moduli di dimensioni fisse 350 x 395 cm, Eteria può essere autoportante o addossata a parete. Entrambe le versioni possono poi essere accoppiate, sia sullo span sia sul pivot. Due i colori tra cui scegliere: antracite e bianco texture, per creare atmosfere minimal ma di grande seduzione, soprattutto nella variante bicolore.

en Blades are flat to allow the best linearity with the frame. Available in modules with fixed dimensions of 350 x 395 cm, Eteria can be either freestanding or attached to a wall. Both versions can be coupled either on the span or on the pivot. A choice of two colours, anthracite and texture white, create a minimalist aesthetic with an enticing effect especially in the bi-colored version.

fr Les lames sont plates pour faciliter le nettoyage et la linéarité de la structure. Eteria existe en modules de 350 x 395 cm. Elle peut être autoportante ou fixée au mur. Les deux versions peuvent être couplées, aussi bien sur span que sur pivot. Elle est disponible en deux couleurs, anthracite et blanc texture, pour créer des atmosphères minimalistes mais très séduisantes, surtout dans la variante bicolore.

de Die Lamellen sind flach und verleihen der Struktur dadurch eine lineare und kubische Form. In Modulen mit Festgröße 350 x 395 cm erhältlich, kann Eteria freistehend oder an der Wand montiert werden. Beide Versionen können gekoppelt werden, sowohl an der Front- als auch an der Längsseite. Nur in zwei Farben erhältlich: Anthrazit und Weiß Strukturlack. Vor allem die zweifarbige Variante (Rahmen & Pfosten Anthrazit und Lamellen Weiß) schaffen eine minimalistische aber verführerische Atmosphäre.

es Las lamas son lisas y dotan a la estructura de una máxima limpieza y linealidad. Eteria está disponible en módulos de dimensiones no modificables de 350 x 395 cm que pueden ser autoportantes o fijarse a la pared. Las dos versiones luego pueden acoplarse en cualquiera de los lados. Está disponible en dos colores: gris antracita y blanco texture, para crear atmósferas minimalistas pero atractivas, sobre todo en la variante bicolor.

nl De lamellen zijn vlak. Ze geven de structuur een strak en lineair aanzicht. Eteria is verkrijgbaar in modules van 350 x 395 cm en kan zowel zelfdragend worden gemonteerd als tegen een wand worden geplaatst. De beide versies kunnen worden gecombineerd, zowel op de span- als op de pivotzijde. Verkrijgbaar in twee kleuren: antraciet en texture wit voor de creatie van een strakke doch aantrekkelijke atmosfeer, met name in de tweekleurige versie.





it A lamelle completamente chiuse, Eteria è resistente all'acqua, che viene eliminata grazie alle gronde integrate nei travi e nei pilastri. La direzione di apertura delle lamelle può essere definita in fase di acquisto: questo permette di scegliere tra una maggiore protezione dal sole o - al contrario - la massima luminosità possibile nello spazio sottostante, assecondando le esigenze climatiche o i gusti personali.

en When the blades are fully closed, Eteria is resistant to water, which is eliminated through eaves integrated into the beams and columns. The direction in which the blades open can be decided when making the order. This allows the choice for either greater protection from the sun or for maximum brightness in the space below, according to climatic requirements or personal taste.

fr En position fermée, les lames s'emboîtent entièrement, de sorte qu'Eteria abrite de la pluie qui s'écoule par les gouttières intégrées dans les poutres et les poteaux. L'orientation de l'ouverture des lames peut être définie à l'achat. En effet, il est possible de choisir entre une protection majeure du soleil ou au contraire, opter pour le maximum de luminosité sous la pergola, en fonction des conditions climatiques ou des goûts personnels.

de Wenn die Lamellen geschlossen sind, wird das Wasser über integrierte Regenrinnen in den Pfosten abgeleitet. Die Öffnungsrichtung der Lamellen kann beim Kauf festgelegt werden: auf diese Weise kann man einen größeren Sonnenschutz bzw. eine größere Sonneneinstrahlung wählen - je nach dem Klima und dem persönlichen Geschmack.

es Con las lamas completamente cerradas, Eteria es resistente al agua, que luego se elimina fácilmente gracias a los canalones integrados en las vigas y las columnas. La dirección de apertura de las lamas puede definirse en el momento de la compra; de esta manera, se puede elegir entre una mayor protección contra el sol o una máxima luminosidad en el espacio subyacente, en función del clima o los gustos personales.

nl Met volledig gesloten lamellen is Eteria waterbestendig. Het regenwater wordt afgevoerd door de afvoergoten die in de balken en staanders zijn opgenomen. De richting waarin de lamellen geopend worden, kan tijdens de aankoop worden bepaald: op deze manier kan worden gekozen voor meer bescherming tegen de zon of - in tegenstelling - voor zo veel mogelijk licht in de onderstaande ruimte, naargelang de klimaatomstandigheden of persoonsijke smaak.



Legenda | Key | Legende Legende | Leyenda | Legenda



ALLUMINIO | ALUMINUM | ALUMINIUM
ALUMINIUM | ALUMINIO | ALUMINIUM



AUTOPORTANTE | FREESTANDING | AUTOPORTANTE
FREISTEHEND | AUTO-PORTANTE | VRIJSTAAND



ADDOSSATA | WALL-MOUNTED | ADOSSÉE
ANGEBAUT | ADOSADA | AANGEBOUWD



IN PIANO | FLAT | HORIZONTALE
HORIZONTAL | PLANA | VLAK



BICOLOR



MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA | MOTOR-DRIVEN OPERATION | COMMANDE MOTORISÉ
MOTORBEDIENUNG | MOVIMIENTO MOTORIZADO | AFSTANDBEDIENING



MOVIMENTAZIONE MANUALE | MANUAL OPERATION | COMMANDE MANUEL
HANDBEDIENUNG | MOVIMIENTO MANUAL | HANDBEDIEND



POSSIBILE CHIUSURA LATERALE | POSSIBLE SIDE CLOSURE | FERMETURE LATÉRALE POSSIBLE
MÖGLICHER SEITENVERSCHLUSS | POSIBLE CIERRE LATERAL | AFSLUITING MOGELIJK



LUCI LED | LED LIGHT | LUMIÈRES LED
LED-LAMPEN | LUCES LED | LED LAMPEN



RESISTENZA AL VENTO | WIND RESISTANCE | RESISTANCE AU VENT
WINDWIDERSTAND | RESISTENCIA AL VIENTO | WINDBESTENDIG



RESISTENZA AGLI EVENTI ATMOSFERICI | RESISTANCE TO ATMOSPHERIC EVENTS
RESISTANCE AUX INTEMPERIES | BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMWELTAGENZIE
RESISTENCIA A LOS EVENTOS ATMOSFÉRICOS | BESTAND TEGEN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN



SENSORE PIOGGIA | RAIN SENSOR | CAPTEUR DE PLUIE
REGENSENSOR | SENSOR DE LLUVIA | REGENSENSOR



ANEMOMETRO | WIND SENSOR | ANEMOMETRE
WINDSENSOR | ANEMÓMETRO | WINDSENSOR



ASSENZA DI VITI A VISTA | NO VISIBLE SCREWS | ABSENCE DE VIS APPARENTES | KEINE SICHTBAREN
SCHRAUBEN | AUSENCIA DE TORNILLOS A LA VISTA | GEEN ZICHTBARE SCHROEVEN



MARCHIO CE | CE MARKING | MARQUAGE CE
CE-MARKE | MARCA CE | CE MARKERING

Colori | Colors | Coloris
Farben | Colores | Kleuren

Alluminio | Aluminum | Aluminium | Aluminium | Aluminio | Aluminium

VERNICIATO | PAINTED | PEINT | LACKIERTES | PINTADO | GELAKT

MAT | MATT | MATES | MATTE | MATE | MAT

B

BIANCO | WHITE
BLANC | WEISS
BLANCO | WIT
RAL 9010

I

AVORIO | IVORY
IVOIRE | ELFENBEIN
MARFIL | IVOOR
RAL 1013

G

GRIGIO | GREY
GRIS | GRAU
GRIS | GRIJS
RAL 7035

B+

BIANCO PLUS | WHITE PLUS
BLANC PLUS | WEISS PLUS
BLANCO PLUS | WIT PLUS
RAL 9016

RAL

A RICHIESTA | ON DEMAND
SUR DEMANDE | AUF ANFRAGE
A PETICIÓN | OP AANVRAAG

TEXTURE

T

TITANIO | TITANUM
TITANE | TITAN
TITANIO | TITAAN

A

ANTRACITE | ANTHRACITE
ANTHRACITE | ANTHRAZIT
ANTRACITA | ANTRACIET

10

COR 10

M

MARRONE | BROWN
BRUN | MARRON
MARRÓN | BRUIN
RAL 8019

GS

GRIGIO SCURO | DARK GREY
GRIS FONCÉ | DUNKELGRAU
GRIS OSCURO | DONKERGRIJS
RAL 7016

SP

SALT & PEPPER

B

BIANCO | WHITE
BLANC | WEISS
BLANCO | WIT
RAL 9010

DB

DARK BRONZE

N

NOTTE | NIGHT
NUIT | NACHT
NOCHE | NACHT
RAL 9005

RAL

A RICHIESTA | ON DEMAND
SUR DEMANDE | AUF ANFRAGE
A PETICIÓN | OP AANVRAAG

LUCIDO | GLOSS | BRILLANT | GLÄNZEND | BRILLANTES | GLANZEND

B

BIANCO | WHITE
BLANC | WEISS
BLANCO | WIT
RAL 9010

I

AVORIO | IVORY
IVOIRE | ELFENBEIN
MARFIL | IVOOR
RAL 1013

G

GRIGIO | GREY
GRIS | GRAU
GRIS | GRIJS
RAL 7035

M

MARRONE | BROWN
BRUN | MARRON
MARRÓN | BRUIN
RAL 8019

RAL

A RICHIESTA | ON DEMAND
SUR DEMANDE | AUF ANFRAGE
A PETICIÓN | OP AANVRAAG

Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. | Differences in color tonalities may occur and depend on the reproduction technique. | Toute différence éventuelle de tonalité est due à technique de reproduction. | Eventuelle Farbunterschiede sind drucktechnisch bedingt. | Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción. | Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.



 Classificazione resistenza al vento | Wind resistance classification
Classement resistance au vent | Windwiderstand Klassifikation
Clasificación de resistencia al viento | Windkracht klasse

CLASSE EN 13561:2015 EN 13561:2015 CLASS CLASSE EN 13561:2015 KLASSE EN 13561:2015 CLASE EN 13561:2015 KLASSE EN 13561:2015	0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

PRESSIONE NOMINALE DEL VENTO NOMINAL WIND PRESSURE PRESSION NOMINALE DU VENT NOMINALER WINDDRUCK PRESIÓN NOMINAL DEL VIENTO NOMINALE WINDDRUK	(N/m²)	0	40	70	110	170	270	400
--	--------	---	----	----	-----	-----	-----	-----

VELOCITÀ DEL VENTO WIND VELOCITY VITESSE DU VENT WINDGESCHWINDIGKEIT VELOCIDAD DEL VIENTO WINDSNELHEID	(m/s)	0	8	11	13	16	21	25
	(km/h)	0	29	38	48	59	75	91

GRADO BEAUFORT BEAUFORT DEGREE DEGRÉ BEAUFORT GRAD BEAUFORT GRADO BEAUFORT BEAUFORT NIVEAU	0	4	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---

RANGE VELOCITÀ VENTO RANGE OF WIND VELOCITY GAMME VITESSE DU VENT WINDGESCHWINDIGKEITSBEREICH RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO WIND SNELHEID SCHAAL	(km/h)	20 - 29	30 - 39	40 - 50	51 - 62	63 - 75	76 - 87
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

SITUAZIONE AMBIENTALE ENVIRONMENTAL CONDITIONS SITUATION ENVIRONNEMENTALE SITUATION DES UMFELDES SITUACIÓN AMBIENTAL OMSCHRIJING	Vento moderato Moderate breeze Vent modéré Mäßiger Wind Viento moderado Matig	Vento teso Fresh breeze Vent soutenu Starker Wind Viento tenso Vrij krachtig	Vento fresco Strong breeze Vent frais Frischer Wind Viento fresco Krachtig	Vento forte Strong wind Vent fort Kräftiger Wind Viento fuerte Hard	Burrasca Fresh gale Bourrasque Stürmischer Wind Borrasca Stormachtig	Burrasca forte Strong gale Forte bourrasque Sturm Borrasca fuerte Storm
---	--	---	---	--	---	--

Garanzia | Warranty | Garantie
Garantie | Garantía | Garantie

10 YEARS	ALLUMINIO ALUMINUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIO ALUMINIUM	
2 YEARS	MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE MANUAL OPERATING MECHANISMS MÉCANISMES D'ACTIONNEMENT MANUELS BEWEGUNGSMECHANISMEN FÜR HANDBEDIENUNG MECANISMOS DE MANIPULACIÓN MANUAL BEWEGINGSMECHANISMEN MANDBEDIENING	MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS MOTOREN EN ELECTRISCHE KOMPONENTEN
2 YEARS	ETERIA	

- it

Le garanzie di Corradi non sono a scalare, valgono cioè al **100%** per tutta la durata dichiarata. Tuttavia esse sono valide solo in caso di corretta manutenzione del prodotto.
- en



The Corradi warranty does not diminish, it remains **100%** valid throughout its stated duration. However, it is valid only if the product is properly maintained.
- fr

Les garanties de Corradi ne sont pas dégressives ; elles sont valables à **100%** sur toute la durée déclarée. Toutefois, elles ne sont valables que si la maintenance du produit a été correctement effectuée.
- de

Die Corradi Garantien sind nicht gestaffelt und gelten deshalb **100%** über die gesamte, angegebene Garantiezeit. Sie sind jedoch nur bei korrekter Produktwartung gültig.
- es

Las garantías de Corradi no son decrecientes, tienen validez al **100%** por la duración declarada. Sin embargo, las mismas son válidas solo cuando se realiza el correcto mantenimiento del producto.
- nl

De garanties van Corradi nemen niet in waarde af. Ze zijn dus **100%** geldig, zolang ze duren. Ze zijn echter uitsluitend geldig als het product correct wordt onderhouden.



- it

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE: vedi Technical Datasheets.
- en

MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD: see Technical Datasheets.
- fr


CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE: Voir données techniques.
- de

MAXIMALE BELASTUNG: Siehe Technische Datenblätter.
- es

CARGA MÁXIMA ADMISIBLE: ver Technical Datasheets.
- nl

MAXIMAAL TOELAATBARE LADING: Zie technische specificatie.

Bioclimatic
Maestro



COLORI | COLORS | COLORIS | FARBEN | COLORES | KLEUREN

Struttura | Structure | Structure | Struktur | Estructura | Structuur



Lamelle | Blades | Lames | Lamellen | Lamas | Lamellen



	DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO MAXIMUM DIMENSIONSSINGLE MODULE DIMENSIONS MAX. MODULE UNIQUE MAX. ABMESSUNGEN EINZELNES MODUL DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL MAX. AFMETINGEN ENKELE MODULE (span x pivot cm)					
	470 x 620,5	—	●	Opt	Opt	Opt

		a lamelle chiuse with closed blades avec lames fermées mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada bij gesloten lamellen	a lamelle aperte with open blades avec lames ouvertes mit offenen Lamellen con lamas abiertas bij open lamellen
	class EN 13561 470 x 620,5 (span x pivot cm)	6	3

SEZIONE PILASTRI PILLAR SECTION SECTION DE PILIER QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA DOORSNEDE STAANDERS	15 x 15 cm
SEZIONE TRAVE BEAM SECTION POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN SECCIÓN DE LA VIGA DRAAGBALKGEDEELTE	25 x 15 cm
PASSO LAME BLADE PASSAGE L'ÉTAPE DES LAMELLES LAMELLENABSTAND PASE DE LA LAMA AFSTAND TUSSEN LAMELLEN	21,5 cm
GRONDE INTEGRATE (SPAN & PIVOT) INTEGRATED GUTTERS (SPAN & PIVOT) GOUTTIÈRES INTÉGRÉES (SPAN & PIVOT) INTEGRIERTE RINNEN (SPAN & PIVOT) CANALONES INTEGRADOS (SPAN & PIVOT) GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN (SPAN & PIVOT)	●
RESISTENZA ALLA PIOGGIA WATER RESISTANCE RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGHEIT RESISTENCIA A LA LLUVIA REGEN BESTENDIGHEID	3700 l/h 2 scarichi aperti 2 drains open 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse 2 desagües abiertos 2 open afvoeren
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * MAXIMALE BELASTUNG * CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *	110 Kg / m² (dim. 470 x 620,5 x 275h cm)

* Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.

The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.

Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga.

De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongunstige geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.



MONOCHROME

BICOLOR CLASSIC


BICOLOR ROCK

Modulo singolo
Single module
Module simple
Einzelmodul
Módulo individual
Enkele module


Modulo doppio longitudinale
Longitudinal double module
Module double longitudinal
Doppel Modul längsgehend
Módulo doble longitudinal
Dubbele module aan de spanzijde
gekoppeld

Modulo doppio frontale
Frontal double module
Module double frontal
Doppel Modul stirnseitig
Módulo doble frontal
Dubbele module aan de pivotzijde
frontale module


AUTOPORTANTE | FREESTANDING
AUTOPORTANTE | FREISTEHEND
AUTOPORTANTE | ZELFDRAGEND




ADDOSSATA LONGITUDINALE
LONGITUDINAL WALL-MOUNTED
ADOSSÉE LONGITUDINALE
LÄNGSANGEBAUT
ADOSADA LONGITUDINAL
AANGEBOUWD IN LENGTERICHTING



ADDOSSATA | WALL-MOUNTED
ADOSSÉE | ANGEBAUT
ADOSADA | AANGEBOUWD



ADDOSSATA | WALL-MOUNTED
ADOSSÉE | ANGEBAUT
ADOSADA | AANGEBOUWD






COLORI | COLORS | COLORIS | FARBEN | COLORES | KLEUREN

Struttura Structure Structure Struktur Estructura Structuur	A M I B G B+ T 10 SP GS DB N
Lamelle Blades Lames Lamellen Lamas Lamellen	A M I B G B+ T 10 SP GS DB N

	Modulo singolo Single module Module simple Einzelmodul Módulo individual Enkele module	Modulo doppio Double module Module double Doppelmodul Módulo doble Dubbele module	N° pilastri No. Pillars N. de piliers Anzahl der pfosten N.º columnas Aantal staanders	Tipo di installazione Installation type Type d'installation Installationsart Tipo de instalación Type installatie
--	---	--	---	--


AUTOPORTANTE | FREESTANDING
AUTOPORTANTE | FREISTEHEND
AUTOPORTANTE | ZELFDRAGEND



4

1

ADDOSSATA | WALL-MOUNTED
ADOSSÉE | ANGEBAUT
ADOSADA | AANGEBOUWD




2

2.1

Lamelle || alla struttura portante
Blades || on load bearing structure
Lames || à la structure porteuse
Lamellen || an die Tragstruktur
Lamas || en la estructura portante
Lamellen || aan de dragende structuur

ADDOSSATA LONGITUDINALE
LONGITUDINAL WALL-MOUNTED
ADOSSÉE LONGITUDINALE
LÄNGSANGEBAUT
ADOSADA LONGITUDINAL
AANGEBOUWD IN LENGTERICHTING




2

2.2

Lamelle ⊥ alla struttura portante
Blades ⊥ on load bearing structure
Lames ⊥ à la structure porteuse
Lamellen ⊥ an die Tragstruktur
Blades ⊥ en la estructura portante
Lamellen ⊥ aan de dragende structuur

ADDOSSATA | WALL-MOUNTED
ADOSSÉE | ANGEBAUT
ADOSADA | AANGEBOUWD




1

2.3

Lamelle ⊥ e || alla struttura portante
Blades ⊥ and || on load bearing structure
Lames ⊥ et || à la structure porteuse
Lamellen ⊥ und || an tragender Struktur
Lame ⊥ y || en la estructura portante
Lamellen ⊥ en || aan de dragende structuur


ALBA LIBERTY
INTEGRATA | INTEGRATED
INTÉGRÉE | INTEGRIERT
INTEGRADA | GEÏNTEGREERD



0

3

ALBA LIBERTY
IN APPOGGIO | RESTING
EN APPUI | WANDMONTAGE
EN APOYO | GESTEUND



0

4



DIMENSIONI MASSIME MAXIMUM DIMENSIONS DIMENSIONS MAXIMALES MAXIMALE ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS MAXIMUM AFMETINGEN	450 x 605 cm	modulo singolo single module module simple Einzelmodul módulo individual enkele module
	600 x 605 cm	modulo doppio double module module double Doppelmodul módulo doble dubbele module
ALTEZZA TOTALE TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE GESAMTHÖHE ALTURA TOTAL TOTALE HOOGTE	303 cm	standard
	373 cm	max
SEZIONE PILASTRI PILLAR SECTION SECTION DE PILIER QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA DOORSNEDE STAANDERS		11 x 11 cm
SEZIONE TRAVE BEAM SECTION POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN SECCIÓN DE LA VIGA DRAAGBALKGEDEELTE		11 x 23 h cm
PASSO LAME BLADE PASSAGE L'ÉTAPE DES LAMELLES LAMELLENABSTAND PASO DE LA LAMA AFSTAND TUSSEN LAMELLEN		21,5 cm
		3150 l/h
RESISTENZA ALLA PIOGGIA WATER RESISTANCE RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA LLUVIA REGEN BESTENDIGHEID		2 scarichi aperti 2 drains open 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse 2 desagües abiertos 2 open afvoeren
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * MAXIMALE BELASTUNG * CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *		110 Kg / mq (dim. 450 x 605 x 280h cm) 110 Kg / sq (dim. 450 x 605 x 280h cm) 110 Kg / m² (dim. 450 x 605 x 280h cm)

		a lamelle chiuse with closed blades avec lames fermées mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada bij gesloten lamellen		a lamelle aperte with open blades avec lames ouvertes mit offenen Lamellen con lamas abiertas bij open lamellen
	class EN 13561	6		3

GRONDE INTEGRATE | INTEGRATED GUTTERS | GOUTTIÈRES INTÉGRÉES
INTEGRIERTE RINNEN | CANALONES INTEGRADOS | GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN

●

NON INTEGRATE | NOT INTEGRATED
NON INTÉGRÉE | NICHT INTEGRIERT
NON INTEGRADOS | NIET-GEÏNTEGREERDE

Opt



Opt



Opt



Opt

PILASTRO TRASLATO | SHIFTED COLUMN | PILIER DÉPORTÉ
VERSETZTE PFOSTEN | PILAR TRASLADO | NAAR BINNEN GESCHOVEN PILAAR

Opt

Opt = Optional ● = Standard / Possible

* Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 280 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.
The maximum permissible load is calculated with closed blades and 280 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.
La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 280 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.
Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 280 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.
La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 280 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.
De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 280 cm, dus in het ongunstigste geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

Bioclimatics
Eteria






COLORI | COLORS | COLORIS | FARBEN | COLORES | KLEUREN





Struttura Structure Structure Struktur Estructura Structuur	A B (texture)
Lamelle Blades Lames Lamellen Lamas Lamellen	A B (texture)

Modulo singolo Single module Module simple Einzelmodul Módulo individual Enkele module	Modulo doppio Double module Module double Doppelmodul Módulo doble Dubbele module
--	---

AUTOPORTANTE
FREESTANDING
AUTOPORTANTE
FREISTEHEND
AUTOPORTANTE
ZELFDRAGEND



ADDOSSATA
WALL-MOUNTED
ADOSSÉE
ANGEBAUT
ADOSADA
AANGEBOUWD



	a lamelle chiuse with closed blades avec lames fermées mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada bij gesloten lamellen	a lamelle aperte with open blades avec lames ouvertes mit offenen Lamellen con lamas abiertas bij open lamellen
	class EN 13561 6	3

DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONSMAXIMALES MAXIMALE ABMESSUNGEN DIMENSIONES MAXIMUM AFMETINGEN	fisse fixed fixes Fixmaat fijas standaard maat	cm 350 span x 395 pivot	Modulo singolo Single module Module simple Einzelmodul Módulo individual Enkele module
--	--	-------------------------	--

ALTEZZA DI PASSAGGIO PASSAGE HEIGHT HAUTEUR DE PASSAGE DURCHGANGSHÖHE ALTURA DE PASO DOORLOOPHOOGTE	250 cm
--	--------

ALTEZZA TOTALE TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE GESAMTHÖHE ALTURA TOTAL TOTALE HOOGTE	268,5 cm
---	----------

SEZIONE PILASTRI PILLAR SECTION SECTION DE PILIER QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNNA DOORSNEDE STAANDERS	8 x 8 cm
---	----------

SEZIONE TRAVE BEAM SECTION POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN SECCIÓN DE LA VIGA DRAAGBALKGEDEELTE	10,9 x 18 h cm
--	----------------

PASSO LAME BLADE PASSAGE L'ÉTAPE DES LAMELLES LAMELLENABSTAND PASO DE LA LAMA AFSTAND TUSSEN LAMELLEN	19 cm
---	-------

RESISTENZA ALLA PIOGGIA WATER RESISTANCE RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA LLUVIA REGEN BESTENDIGHEID	1260 l/h 2 scarichi aperti 2 drains open 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse 2 desagües abiertos 2 open afvoeren
--	--

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * MAXIMALE BELASTUNG * CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *	55 Kg / mq 55 Kg / sq 55 Kg / m²
---	---------------------------------------

GRONDE INTEGRATE INTEGRATED GUTTERS GOUTTIÈRES INTÉGRÉES INTEGRIERTE RINNEN CANALONES INTEGRADOS GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN	●
--	---



—



●



—



—

Opt = Optional

● = Standard / Possible

* Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.
The maximum permissible load is calculated with closed blades, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.
La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.
Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.
De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen, dus in het ongunstigste geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.
La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga.



VETRATE PANORAMICHE



/ VISIO FLOW

vetrata panoramica scorrevole

sliding panoramic glass






Visio Flow rappresenta il perfetto connubio tra design e versatilità. I pannelli tutto cristallo permettono di creare vetrate panoramiche di grande impatto estetico, flessibilità di apertura fino all'80% con sistema innovativo di sgancio pannelli.

Visio Flow is the perfect match between design and versatility. The crystal panels allows to create panoramic windows of great aesthetic impact, with an opening flexibility up to 80% with innovative panel release system.

configurazioni *configurations*



altezza massima
height up to
3000 mm

larghezza pannello
single panel width
min 800 / max 1000 mm

vetro temperato
tempered glass
8-10-12 mm



/ DESIGN & QUALITY

Visio Flow è ideale per creare nuovi ambienti da vivere per dehors commerciali e residenziali. Il sistema prevede ante in vetro scorrevoli su guide a pavimento esterne o incassate. Tutti gli accessori dal design essenziale sono in acciaio inox e alluminio.

Visio Flow is ideal to create new living environments for commercial and residential areas. The system includes sliding glass doors on external or recessed floor rails. All essential design accessories are made of stainless steel and aluminum.



/ VISIO FLOW





/ VISIO FOLD

vetrata panoramica impacchettabile

packable panoramic glass

Leggero e perfettamente integrato con l'esterno, **Visio Fold** è la vetrata composta da pannelli scorrevoli e impacchettabili con apertura totale del sistema fino al 97%. Applicata a portici, balconi e coperture crea ambienti luminosi e protetti in ogni situazione climatica.

*Lightweight and perfectly integrated with the exterior, **Visio Fold** is the panoramic glass composed of sliding panels without joints, with a total system opening up to 97%. Applied to balconies and roofs, it creates bright and protected spaces in every climatic situation.*






altezza massima
height up to
3000 mm

larghezza pannello
single panel width
min 600 / max 800 mm

vetro temperato
tempered glass
8-10-12 mm

configurazioni *configurations*








/ VISIO FOLD

/ PAREO UP

innovativo paravento telescopico mobile
innovative mobile telescopic windscreen





Innovativo paravento con pannelli in vetro a scorrimento verticale senza profili orizzontali. Il sistema brevettato di apertura pneumatico "Press and Open" consente di sollevare i pannelli ad altezze diverse con un piccolo gesto, per controllare areazione e comfort climatico in piena libertà. Disponibile con sistema di illuminazione led integrato.

Larghezza pannelli da 500 a 2000 mm

Altezza chiuso/aperto da 900 a 2500 mm

Innovative windscreen with vertical glass sliding doors without horizontal profiles. The patented pneumatic opening system "Press and Open" allows you to lift panels at different heights with a small gesture, to control ventilation and climate comfort in complete freedom. Available with integrated LED lighting system.

Single panel width from 500 to 2000 mm

Height closed/opened from 900 to 2500 mm





/ PAREO UP

/ PAREO FLOOR

paravento fisso
fixed windscreen

Pareo Floor è una soluzione leggera e funzionale per proteggere e delimitare gli spazi aperti esaltandoli grazie alla trasparenza del vetro e del sistema di illuminazione a led.

Larghezza pannelli max 1596 mm

Altezza massima fino a 1500 mm

Pareo Floor is a light and functional solution to protect and delimit the open spaces. Thanks to the glass clearness and to the LED illumination system, you can highlight the area.

Single panel width max 1596 mm

Height up to 1500 mm





/ PAREO TOP

recinzione fissa

fixed fences





larghezza pannelli
single panel width
max 1296 mm

altezza massima
height up to
1000 mm

Design essenziale, grande trasparenza e facilità di montaggio. Queste le caratteristiche di **Pareo Top** disponibile con sistema di illuminazione led integrato.

*Essential design, great transparency and ease of assembly. These are the features of **Pareo Top**, also available with integrated LED illumination system.*

/ PAREO TOP



Calestani S.r.l.

Str. Mulattiera di mezzo, 2
PARMA - San Pancrazio - 43126



contatti@calestanihome.com



0521 671136